



## Wand - Gebläsekonvektoren WH

### Kühlleistungen von 2,0 kW bis 4,3 kW

#### Allgemeine Beschreibung

Die Gebläsekonvektoren in Form von Wandgeräten der Serie WH sind mit Leistungen von 2,0 bis 4,3 kW erhältlich. Die Geräte werden vorwiegend in Büros, Hotels und Shops eingesetzt. Speziell für die Nachrüstung einer Klimatisierung sind die WH-Geräte besonders gut geeignet.

#### Eigenschaften

- einfache und problemlose Installation
- drei Lüfterstufen sorgen einschließlich "Silent" für einen flüsterleisen Betrieb
- Geräteeinstellungen werden gespeichert und nach Stromausfall wieder hergestellt
- Nachtfunktion mit automatischer Temperaturanhebung.

- Die Ausblasrichtung kann durch schwenkbare Luftleitlamellen per Fernbedienung in die gewünschte Position gebracht werden
- Leuchtdioden melden den Betriebszustand direkt am Gerät

#### Fernbedienung

Mit der sehr einfach zu handhaben Infrarot-Fernbedienung lassen sich alle Funktionen des Gebläsekonvektors einstellen:

- Temperatureinstellung
- Manueller oder automatischer Lüfterbetrieb
- Auswahl von Kühl- Heiz- oder Ventilatorbetrieb

- Automatische Lammelleneinstellung
- Nachtmodus
- 24-h ON-OFF Timer
- Uhrzeit
- LCD Display mit digitaler Anzeige aller Funktionen
- inkl. Wandhalterung

#### Ventilbausatz

Für den Einbau des Ventils ist als Zubehör ein Installationskasten erhältlich, in dem das 3-Wege-Regelventil und evtl. auch die Kondensatpumpe integriert werden können.

			WH10	WH20	WH30
Gesamt – Kühlleistung	Stufe max.	kW	2,27	3,06	4,28
Sensible Kühlleistung	Stufe max.	kW	1,90	2,54	3,55
Wasserdurchfluss		l/h	391	522	742
Druckverlust		kPa	16	16	16
Heizleistung	Stufe max.	kW	5,20	7,49	9,72
Wasseranschlüsse		Zoll	1/2	1,2	1/2
Kondensatablauf		mm	22	22	22
Luftmenge	Stufe max/med/min	m <sup>3</sup> /h	415/360/335	515/460/420	750/630/570
Kühler- Inhalt		l	0,5	1,1	1,8
Stromaufnahme		A	0,15	0,17	0,24
Spannungsversorgung		V/~/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme		W	34	39	51
Schalleistungspegel	Stufe max/med/min	dB(A)	54/50/48	54/51/49	60/55/51
Schalldruckpegel	Stufe max/med/min	dB(A)	46/42/40	46/43/41	52/47/43
Höhe		mm	276	320	330
Breite		mm	870	1020	1160
Tiefe		mm	183	185	213
Gewicht		kg	12	15	18

**Cofely Kältetechnik GmbH**  
 Langegasse 19  
 A-6923 Lauterach  
 Telefon: +43 5574 6705  
 Telefax: +43 5574 6705 22

www.cofely.info  
 lauterach@cofely.info

Filialen in Zirl, Wels, Klagenfurt,  
 Graz, Wals-Siezenheim, Wien.

**COFELY Kältetechnik**  
 GDF SVEZ